



OIL TRUCK M.O. SAE 15W40 API CK-4

Lubricantes multigrado para motores a Diesel

Descripción y características generales

OIL TRUCK M.O. SAE 15W40 API CK-4, es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafínicas y de un alto índice de viscosidad, con aditivos de avanzada tecnología que cumple con la mayoría de las especificaciones solicitadas por los fabricantes americanos, europeos y japoneses.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible Diesel o gasolina, se lo recomienda para motores donde requieren un nivel de servicio API CK-4 o SL, por su característica de aceite multigrado asegura tener una correcta viscosidad a diferentes temperaturas del motor.

Su paquete de aditivos asegura una protección extrema las cuales brindan un nivel de protección anti-desgaste y anticorrosivo al motor, evitándola oxidación y degradación del lubricante además poseen detergentes y dispersantes que controlan los depósitos producidos en la combustión y por su gran reserva de TBN garantiza un alto control sobre la formación de ácidos producidos en la combustión.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

Características típicas	Proc. ASTM	SAE 15w40
Viscosidad @100°C, cSt	D445	15
Viscosidad @40°C, cSt.	D445	116
Índice de Viscosidad.	D2270	130
Pto. de inflamación °C	D92	220
Pto. de escurrimiento °C	D97	-27
Densidad 15 C.	D1298	0,87
TBN	D2896	10