



TRANSMISION HD API GL-4

Lubricante monogrado para transmisiones

Descripción y características generales

TRANSMISION HD API GL-4, es un lubricante monogrado formulado con bases lubricantes parafínicas y de un alto índice de viscosidad con aditivos de avanzada tecnología las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo al motor, evitando la oxidación del lubricante.

Este aceite ha sido formulado para transmisiones y diferenciales y se lo recomienda para compartimientos donde se requiera un nivel de servicio API GL-4, tanto de servicio pesado como liviano. Se lo recomienda para ser utilizado en diferenciales, cajas de cambios o transmisiones manuales donde la carga sea mediana o u ocasionalmente alta.

Las transmisiones son sometidas a altas temperaturas y condiciones que degradan al aceite lubricante, la protección extrema de este lubricante minimiza el desgaste y la oxidación, permitiendo extender la vida útil de la transmisión.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

<i>Características típicas</i>	<i>Proc. ASTM</i>	<i>SAE 90</i>	<i>SAE 140</i>
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>15</i>	<i>30</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>150</i>	<i>420</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>
<i>Densidad 15 C.</i>	<i>D1298</i>	<i>0,88</i>	<i>0,89</i>