# Torq-Gard™ II 15W-40

## Aceite de Motor

Formulado para ofrecer protección contra el desgaste y los depósitos del motor cuando se especifiquen los aceites de categoría de servicio **CK-4 Plus de API para motores diésel** y **SL para motores a gasolina**.
Torq-Gard™ II 15W-40 es un aceite de motor de alta calidad, diseñado para uso en motores diésel **On-Highway y Off-Highway**, así como en coches de pasajeros y camiones ligeros con motores diésel o gasolina.




Torq-Gard™ II está formulado con avanzada tecnología de aditivos para proporcionar:

- Protección de desgaste excepcional
- Control de hollín
- Protección contra la corrosión de cojinetes
- Buena viscosidad en baja temperatura

Alta detergencia y una alta reserva alcalina (**TBN**) proporcionan protección extra en drenaje extendido o intervalos de servicio severo y en motores equipados con **EGR**.

## Desempeño, Función y Beneficios

- Excelente resistencia térmica y al cambio de viscosidad a altas temperaturas
- Protege contra la formación de lodos y barniz
- Excelente protección contra desgaste
- Excelente protección contra oxidación y corrosión de rodamientos
- Buen bombeo a bajas temperaturas
- Buena resistencia a la formación de espuma y aireación

## Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- ACEA E7-04, E5-02, E3-96
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Cummins CES 20077
- Global DHD-1
- MAN 271, 3275
- Mercedes-Benz Sheet 228.3

## Características Típicas

| Propiedad | Unidad | Método | 15W40 |
|---|---|---|---|
| @ 40°C (104°F) | - | - | 115 |
| @ 100°C (212°F) | - | - | 15.3 |
| Índice de Viscosidad | - | D2270 | 139 |
| Punto de Fluidez | °C | D97 | -35 |
| Punto de Inflamación | - | D92 | 226 |
| Total Base Number (TBN) | mg KOH/g | D2896 | 9.7 |
| Cenizas Sulfatadas | mass % | D874 | 1.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HTHS, @ 150°C (302°F) | cP | D4683 | 4.3 |

**Salud, Seguridad y Medio Ambiente**
Para conocer los ingredientes peligrosos, consulte en línea la **Hoja de Datos de Seguridad (SDS)** a través de: www.jdmsds.com

Preserve los recursos naturales. Recicle el aceite utilizado y elimine el contenedor vacío en los puntos de recolección de residuos peligrosos o especiales según las reglamentaciones locales, estatales, provinciales y federales.

**Asistencia ante emergencias las 24 horas:**
+1 (309) 748 5636

## Portfolio John Deere (exclusivo para Latinoamérica)

| Código | Descripción | Envase (Litros) |
|---|---|---|
| TY27958 | TORQGARD II 15W40 CK4 | 0.95 |
| TY27959 | TORQGARD II 15W40 CK4 | 3.78 |
| TY27956 | TORQGARD II 10W30 CK4 | 18.9 |
| TY27960 | TORQGARD II 15W40 CK4 | 18.9 |
| TY27957 | TORQGARD II 10W30 CK4 | 208 |
| TY27961 | TORQGARD II 15W40 CK4 | 208 |
| TY27964 | TORQGARD II 15W40 CK4 | 1041 |

## Informaciones Adicionales
Consulte siempre el manual de operación de los equipos John Deere.
En caso de dudas, consulte al representante John Deere en la concesionaria más próxima.

**Revisado en:** 24.10.2025