



JOHN DEERE

JD Torq-Gard II 15W-40

Aceite de Motor

Formulado para ofrecer protección contra el desgaste y los depósitos del motor cuando se especifiquen los aceites de categoría de servicio CK-4 Plus de API para motores diésel y SL para motores a gasolina.

Torq-Gard™II 15W-40 es un aceite de motor de alta calidad, diseñado para uso en motores diesel On-Highway y O \times Highway, así como en los coches de pasajeros y camiones ligeros con motores Diesel o Gasolina.

Torq-Gard™II está formulado con avanzada tecnología de aditivos para proporcionar protección de desgaste excepcional, control de hollín, protección contra la corrosión de cojinetes y buena viscosidad en baja temperatura. Alta detergencia y reserva alcalina (TBN) proporcionan una protección extra en drenaje extendido o intervalos de servicio severo y en motores equipados con EGR.

Desempeño, Función y Beneficios

- Excelente resistencia térmica y a cambio de viscosidad a altas temperaturas;
- Protege contra la formación de lodos y barniz;
- Excelente protección contra desgaste;
- Excelente protección contra oxidación y corrosión de rodamientos;
- Bueno bombeo a bajas temperaturas;
- Buena resistencia a la formación de espuma y aireación

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- ACEA E7-04, E5-02, E3-96
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Cummins CES 20077
- Global DHD-1
- MAN 271, 3275
- Mercedes-Benz Sheet 228.3



Propiedades típicas

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Viscosidad a 40 °C | 115,80 cST |
| Viscosidad a 100 °C | 15,5 Cst |
| Índice de Viscosidad | 139 |
| Zinc, ppm | 1230 |
| HTHS @150 oC en cP | 4,1 |
| Fosforo, ppm | 1119 |
| Densidad (g/cm3) | 0,89 |
| Ceniza Sulfatada | 1,0 % en masa |