VALVOLINE™ AW HYDRAULIC OIL

Valvoline AW (Anti-Wear) Hydraulic Oil es un aceite lubricante para circuitos hidráulicos industriales, aplicables también a sistemas hidráulicos automotrices, agrícolas, marinos y otros.

Está formulado con aceites base minerales hidrotratadas y aditivos que le imparten características especiales como minimizar los efectos de oxidación en el aceite, proteger contra el desgaste y evitar la herrumbre. Es un aceite formulado para contrarrestar la formación de espuma y permitir su fluidez a bajas temperaturas, puede mantenerse en servicio por largo tiempo.

AW Hydraulic Oil es un lubricante recomendado para sistemas de circulación, combinados con sistemas hidráulicos y reductores, también es aplicable en la lubricación a plena pérdida de maquinarias, es utilizado además para circuitos cerrados de lubricación dando servicio a varios elementos en conjunto.

AW Hydraulic Oil ISO 32/46/68/100/150 cumple con las especificaciones: Parker Hannifin France (Denison) HF-0, Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S, Cincinnati Machine P-68/69/70, GM LS-2, DIN 51524 Part 2, JCMAS HK, U.S. Steel 127/136, DIN 51524 Part 3 HVLP, Bosch Rexroth, SAE MS1004.

Propiedades típicas:	**ASTM**	**ISO 32**	**ISO 46**	**ISO 68**	**ISO 100**	**ISO 150**
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	5.5	7.0	8.9	11.3	15.1
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	32.0	46.0	68.0	100.0	150.0
Índice de Viscosidad	D 2270	108	109	104	99	101
Punto de Inflamación, ºC	D 92	210	230	240	250	260
Punto de Escurrimiento, ºC	D 97	-30	-24	-24	-21	-21
Gravedad API	D 1298	33.3	31.7	31.0	30.3	30.0
Demulsibilidad, 54 ºC/82 ºC	D 1401	40-40-0(30)	40-40-0(30)	40-40-0(30)	40-40-0(60)	40-40-0(60)

Números de partes:	**ISO 32**	**ISO 46**	**ISO 68**	**ISO 100**	**ISO 150**
Balde 2.5 galones	-----	-----	HIH00680250	-----	-----
Balde 5 galones	HIH00320500	HIH00460500	HIH00680500	HIH01000500	HIH01500500
Tanque de 55 galones	HIH00325500	HIH00465500	HIH00685500	HIH01005500	HIH01505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
24/08/2023

Elaborado por:
JCA

™ Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2023