VALVOLINE™ DEXRON® III-H/MERCON® TRANSMISSION FLUID

Valvoline Dexron® III-H*/Mercon® ATF es un lubricante formulado con aceites base y aditivos muy especiales dirigido a transmisiones automáticas de General Motors y Ford. Además, satisface los requerimientos de trasmisiones automáticas **Allison C4, Caterpillar TO-2**, y sistemas hidráulicos **Sperry Vickers Y Denison**.

Valvoline Dex III-H/Merc ATF responde a muy bajas temperaturas, lo que se traduce en un beneficio para aquellas transmisiones automáticas controladas de forma hidráulica y electrónica. Su aplicación puede extenderse a unidades de dirección, transmisiones, circuitos hidráulicos y otros.

Valvoline Dex III-H/Merc ATF es un fluido de propiedades especiales de fricción y lubricación, está formulado al 100% con bases del **Grupo II**, y altamente calificado por **General Motors y Ford**.

Responde excelentemente a bajas temperaturas y posee alta resistencia a la oxidación en beneficio de controles electrónicos o hidráulicos de transmisiones y cajas de transferencia. Está recomendado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, sistemas de dirección para automóviles y camiones livianos.

Propiedades típicas:	**Dex III-H/Merc ATF**
Viscosidad @ 100°C, cSt	7.4
Viscosidad @ 40°C, cSt	36.0
Índice de Viscosidad	178
Punto de Inflamación, ºC	236
Punto de Escurrimiento, ºC	-39
Gravedad API	34.1
Densidad@15ºC Kg/l	0.854

Números de partes:	**Dex III-H/Merc ATF**
1 cuarto	PTAUHIATFD3H025
1 galón	PTAUHIATFD3H100
Balde 5 galones	PTAUHIATFD3H500
Tambor de 55 galones	PTAUHIATFD3H550

*** Marca Registrada de la Corp. General Motors.**

****Marca Registrada de la Compañía Ford.**

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
14/06/2023

Elaborado por:
JCA

™ Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2023