BOMAG
FAYAT GROUP

FICHA TÉCNICA



BOMAG Exciter Oil SAE 75W-90



ACEITE SINTÉTICO DE ALTO DESEMPEÑO

Aceite sintético de alto desempeño: extiende la vida útil de los sistemas de excitación por vibración.

ESPECIFICACIONES

- Excede API GL-4/5

PRESENTACIONES Y NÚMEROS DE PARTE

PRESENTACIÓN	PRODUCTO	PN (NÚMERO DE PARTE)
20 L	BOMAG Exciter Oil SAE 75W-90	009 925 05
30 x 20 L	BOMAG Exciter Oil SAE 75W-90	009 925 05C30

APLICACIÓN

BOMAG Exciter Oil SAE 75W-90 ha sido desarrollado especialmente para su uso en sistemas de excitación por vibración sometidos a altas exigencias.

Sin embargo, este aceite también puede utilizarse como aceite de engranajes universal de baja viscosidad y ahorro de energía para ciertos ejes con frenos o diferenciales de bloqueo multidisco.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	MÉTODO (ASTM)	VALOR TÍPICO
SAE Grade	–	SAE J306	75W-90
Base Oil Type	–	–	Synthetic
API Classification	–	API Service	GL-5
Density	g/mL	D4052	0.871
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm²/s (cSt)	D445	126.5
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm²/s (cSt)	D445	17.6
Viscosity Index	–	D2270	141

VENTAJAS

- Aceite sintético especialmente desarrollado para aumentar la vida útil de los rodamientos y sistemas de vibración, reduciendo costos en comparación con aceites convencionales.
- Máxima utilización de los intervalos de cambio de aceite, incluso bajo cargas extremas.
- Extiende los intervalos de cambio de aceite en ciertas aplicaciones (consulte las instrucciones de operación y mantenimiento de BOMAG).

NOTA

Para obtener el máximo rendimiento, siga las recomendaciones del manual de operación y mantenimiento de BOMAG.