

**MANN
FILTER****MFH****Aceite Lubricante Hidráulico**

ISO AW 68

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Son aceites hidráulicos formulados con la más alta calidad de bases minerales. Cuenta con la tecnología avanzada de aditivos para proporcionar un excelente rendimiento y protección en todos los climas y bajo las condiciones más severas de trabajo, como las que se dan en los modernos sistemas hidráulicos. Tanto en aplicaciones industriales como móviles.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Altas prestaciones que proporcionan unos elevados períodos de cambio de aceite y una lubricación eficiente:

- Ayuda a reducir el desgaste y protege las bombas y componentes.
- Larga vida útil de los sellos y un mantenimiento reducido
- Superior filtrabilidad, baja fricción, excelentes propiedades antiespumantes y fácil separación del agua.
- Estabilidad térmica y contra la oxidación

SEGURIDAD E HIGIENE

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el Medio Ambiente. Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Parámetro	Unidad	Método ASTM	ISO 68
Viscosidad @ 40°C min	cSt	D445	68
Viscosidad @ 100°C min	cSt	D445	8.86
Índice de viscosidad		D2270	102
Punto de inflamación	°C	D92	244
Punto de fluidez	°C	D97	-24
Número acidez	mg KOH/g	D7883	0,50
Densidad @ 20 °C	°C	D1298	0.86



Comercializado por:

Filtrocorp S.A.

Mirador del Norte Mz. 32 Sol. 8-10-11
Telf: 2040711. Guayaquil-Ecuador

Marca Registrada.

Hecho en Ecuador bajo licencia de MANN+HUMMEL GMBH Alemania



Tecnología Alemana
Deutsche Technologie