

# MANN FILTER

# MFX

Aceite Lubricante para Motores a Gasolina

**SEMI SINTÉTICO**  
Teilsynthetisch

**SAE 10W30**      **SAE 20W50**  
**API SN**      **API SN**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aceite multigrado de alto rendimiento formulado con una combinación de base lubricante sintética y mineral con la más alta calidad de refinación. Cuenta con la tecnología avanzada de aditivos para proporcionar un excelente rendimiento y protección en todos los climas y bajo las condiciones más exigentes de trabajo. Formulado para brindar alto rendimiento en motores de gasolina.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Altas prestaciones que proporcionan unos elevados períodos de cambio de aceite y una lubricación eficiente:

- Aceite de motor de primera calidad con alta estabilidad a la oxidación térmica.
- Mayor vida útil del motor al reducir el desgaste mecánico y la corrosión
- Sistema detergentes avanzado que ayuda a lograr una alta limpieza del motor.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el Medio Ambiente. Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Parámetro	Unidad	Método ASTM	SAE 10W30	SAE 20W50
Viscosidad @ 100°C	cSt	D445	10.8	18.4
Densidad relativa	Kg/l	D1298	0.873	0.878
Índice de viscosidad		D2270	142	132
Punto de inflamación	°C	D92	208	208
Punto de fluidez	°C	D97	-42	-23



Comercializado por:

**Filtrocorp S.A.**

Mirador del Norte Mz. 32 Sol. 8-10-11

Telf: 2040711. Guayaquil-Ecuador

Marca Registrada.

Hecho en Ecuador bajo licencia de MANN+HUMMEL GMBH Alemania



**Tecnología Alemana**  
Deutsche Technologie