

CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Aceite para motor, especialmente diseñado para la lubricación de modernos motores de gasolina de 4 tiempos. Su especial composición garantiza el funcionamiento perfecto del equipo y una excelente protección contra la suciedad y los depósitos.

APLICACIONES

Está específicamente formulado para la lubricación de motores de 4 tiempos de maquinaria de jardinería y de construcción, cortacéspedes y motores auxiliares.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: buena protección y limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

API	SJ/CD	JASO	MA
-----	-------	------	----

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mmf/s	85.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mmf/s	10.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		108
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	233

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.